

作業明細ID
測定月日年

R000006
3/12/18 16:08

Lexus : GS (200t/250/300/350/430/460) : ARL10 GRL16 (2015.10-) : 全輪駆動 (GRL16) : 未搭載 Dynamic

Rear Steering
4センサー使用のトータルアライメント

前輪：左

調整後	調整前	基準値
-2°29'	-2°29'	-1°13' 0°17'
4°22'	4°22'	3°56' 5°26'
2.4mm	2.5mm	-0.5mm 1.5mm
11°26'	11°26'	10°04' 11°34'
8°57'	8°57'	8°51' 11°51'

キャンバー
カスター
トゥ
SAI
包括角度
舵角差

前輪：右

調整後	調整前	基準値
1°07'	1°07'	-1°13' 0°17'
4°28'	4°28'	3°56' 5°26'
1.9mm	1.9mm	-0.5mm 1.5mm
14°32'	14°33'	10°04' 11°34'
15°40'	15°40'	8°51' 11°51'

前輪

キャンバー左右差
カスター左右差
SAI左右差
トータルトゥ
舵角差 左右差

調整後	調整前	基準値
-3°37'	-3°36'	-0°45' 0°45'
-0°06'	-0°06'	-0°45' 0°45'
-3°06'	-3°06'	-0°45' 0°45'
4.4mm	4.4mm	-1.0mm 3.0mm

後輪：左

調整後	調整前	基準値
-1°49'	-1°49'	-2°00' -0°30'
2.3mm	2.3mm	0.5mm 2.5mm

キャンバー
トゥ

後輪：右

調整後	調整前	基準値
-1°38'	-1°38'	-2°00' -0°30'
-2.1mm	-2.1mm	0.5mm 2.5mm

後輪

キャンバー左右差
トータルトゥ
スラスト角

調整後	調整前	基準値
-0°10'	-0°10'	-0°45' 0°45'
0.2mm	0.2mm	1.1mm 5.0mm
0°11'	0°11'	